

NL Vervangen achterwandsteen

1. Verwijder de asdrempel.
2. Verwijder het hitteschild.
3. Verwijder de bodemsteen. Gebruik daarvoor meegeleverd haakje om de steen te lichten.
4. Verwijder de LINKER zijsteen. Gebruik indien nodig meegeleverd haakje om de steen los te krijgen van de zijwand.
5. Vervang de achterwandsteen.
6. Plaats alle stenen terug. Als laatste de asdrempel terugplaatsen.
7. Controleer of het hitteschild aan de onderkant goed aansluit.

DE Ersetzen Rückwandstein

1. Entfernen Sie die Ascheleiste.
2. Entfernen Sie die Umlenkplatte.
3. Entfernen Sie den unteren Stein.
Verwenden Sie den mitgelieferten Haken, um den Stein anzuheben.
4. Entfernen Sie den LINKEN Seitenstein. Verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Haken um den Stein von der Seitenwand zu lösen.
5. Ersetzen Sie den Rückwandstein.
6. Legen Sie alle Steine zurück. Zuletzt die Ascheleiste zurücklegen.
7. Kontrollieren Sie, ob die Umlenkplatte an der Unterseite gut sitzt.

FR Remplacer la céramique arrière

1. Retirez le bouclier de cendres.
2. Enlevez le déflecteur.
3. Enlevez la céramique du sol. Utilisez le crochet fourni pour soulever la pierre.
4. Retirez la céramique latérale GAUCHE. Si nécessaire, utilisez le crochet fourni pour détacher la céramique de la paroi latérale.
5. Remplacez la céramique arrière.
6. Posez toutes les céramiques. Pour finir, remettez le bouclier de cendres
7. Vérifiez si le déflecteur s'adapte bien sur la face inférieure.

NL Vervangen achterwandsteen

1. Verwijder de asdrempel.
2. Verwijder het hitteschild.
3. Verwijder de bodemsteen. Gebruik daarvoor meegeleverd haakje om de steen te lichten.
4. Verwijder de LINKER zijsteen. Gebruik indien nodig meegeleverd haakje om de steen los te krijgen van de zijwand.
5. Vervang de achterwandsteen.
6. Plaats alle stenen terug. Als laatste de asdrempel terugplaatsen.
7. Controleer of het hitteschild aan de onderkant goed aansluit.

DE Ersetzen Rückwandstein

1. Entfernen Sie die Ascheleiste.
2. Entfernen Sie die Umlenkplatte.
3. Entfernen Sie den unteren Stein.
Verwenden Sie den mitgelieferten Haken, um den Stein anzuheben.
4. Entfernen Sie den LINKEN Seitenstein. Verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Haken um den Stein von der Seitenwand zu lösen.
5. Ersetzen Sie den Rückwandstein.
6. Legen Sie alle Steine zurück. Zuletzt die Ascheleiste zurücklegen.
7. Kontrollieren Sie, ob die Umlenkplatte an der Unterseite gut sitzt.

FR Remplacer la céramique arrière

1. Retirez le bouclier de cendres.
2. Enlevez le déflecteur.
3. Enlevez la céramique du sol. Utilisez le crochet fourni pour soulever la pierre.
4. Retirez la céramique latérale GAUCHE. Si nécessaire, utilisez le crochet fourni pour détacher la céramique de la paroi latérale.
5. Remplacez la céramique arrière.
6. Posez toutes les céramiques. Pour finir, remettez le bouclier de cendres
7. Vérifiez si le déflecteur s'adapte bien sur la face inférieure.