

## PRESTATIEVERKLARING DAYNA

|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype.                                                                                                    | Dayna 42000 verwarmingstoestel voor vaste brandstoffen zonder warm water voorziening EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-3             |                                                                        |
| 2. | Type-, partij- of serienummer dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.             | Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-3 verstrekt op basis van systeem 3 |                                                                        |
| 3. | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald. | Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening                                                         |                                                                        |
| 4. | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.       | Leenders Haardkachels BV   Industrieweg 25   5688 DP   Oirschot   Nederland                                                          |                                                                        |
| 5. | Indien van toepassing, de naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde zaken bestrijkt.               | Niet van toepassing                                                                                                                  |                                                                        |
| 6. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage.              | Systeem 3 en systeem 4                                                                                                               |                                                                        |
| 7. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.                                       | Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-3 verstrekt op basis van systeem 3 |                                                                        |
| 8. | Aangegeven prestatie                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                        |
|    | Geharmoniseerde technische specificatie                                                                                                          | EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-3                                                                                                  |                                                                        |
|    | Essentiële kenmerken                                                                                                                             | Prestaties                                                                                                                           |                                                                        |
|    | Brandveiligheid                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                        |
|    | Brandgedrag                                                                                                                                      | A1                                                                                                                                   |                                                                        |
|    | Afstand tot brandbare materialen (Minimaal in mm)                                                                                                | Achterzijde:<br>Zijkant:<br>Voorzijde:                                                                                               | 100 mm<br>100 mm<br>1000 mm                                            |
|    | Risico op eruit vallen van brandende brandstof                                                                                                   | Voldoet                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Emissie van verbrandingsproducten                                                                                                                | CO<br>PM<br>OGC<br>NOx                                                                                                               | ≤ 1250 mg/m3 (914 / 0,07%)<br>≤ 40 mg/m3<br>≤ 120 mg/m3<br>≤ 200 mg/m3 |
|    | Oppervlakte temperatuur                                                                                                                          | Voldoet                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Reinigbaarheid                                                                                                                                   | Voldoet                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen                                                                                                         | T=332 °C                                                                                                                             |                                                                        |
|    | Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)                                                                                      | Voldoet                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Vermogen                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                        |
|    | Nominaal vermogen                                                                                                                                | 7.9 kWh                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Ruimteverwarmend vermogen                                                                                                                        | 7.9 kWh                                                                                                                              |                                                                        |
|    | Energie Efficiency %, klasse, index                                                                                                              | ≥ 75%, A, 108,6                                                                                                                      |                                                                        |

**A**

De prestaties van het in de punten 1 en 2 onschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Leenders, directeur  
November 2025

Harrie Leenders Haardkachels BV  
Industrieweg 25  
5688 DP Oirschot  
Nederland  
www.leenders.nl