



**LEENDERS**

SINCE 1979

## LOBBE MkII

EN16510: 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5

Roomheater fired by solid fuel capable of intermittent operation

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming

Kaminofen für feste Brennstoffe

Espace chauffé avec un combustible solides

Afstand tot brandbare materialen; zij-, achter-, voorkant

Distance to adjacent combustible materials; side, back, front

Abstand bis brennbarer Materialien; seite, hinter, vorne

Espace depuis les matériaux inflammables; côté, arrière, avant

35 cm, 20 cm, 120 cm (min)

Emission ECO Design in combustion products

ECO Design emissie in verbrand product

ECO Design Emission in verbranntes Produkt

ECO Design émission dans les produits de combustion

CO ≤ 1250 mg/m<sup>3</sup>

PM ≤ 40 mg/m<sup>3</sup>

OGC ≤ 120 mg/m<sup>3</sup>

NOx ≤ 200 mg/m<sup>3</sup>

Flue gas temperature

Rookgastemperatuur

Abgastemperatur

Température des fumees

253 °C

Energy efficiency

Rendement

Wirkungsgrad

Rendement

≥ 75%

Thermal output

Vermogen

Nennwärmeleistung

Puissance

5,2 kW

Fuel types

Brandstoftypes

Zulassige Brennstoffe

Types de carburant

Wood

Hout

Holz

Bois

Use only recommended fuels. Read and follow the operating instructions.

Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen. Lees en volg de instructies.

Verwende nur die empfohlenen Kraftstoffe. Lies die Anweisungen und halte dich daran.

Utilise uniquement les carburants recommandés. Lis et suis les instructions.

**Leenders B.V.**

Industrieweg 25 - 5688 DP Oirschot - Nederland

[www.leenders.nl](http://www.leenders.nl)