



# LEENDERS

SINCE 1979

## PRESTATIEVERKLARING MATS

1. Unieke identificatiecode van het producttype.	Mats 43000 verwarmingstoestel voor vaste brandstoffen zonder warm water voorziening EN13240:EZKA/14/145-3
2. Type-, partij- of serienummer dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.	Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport EZKA/14/145-3 verstrekt op basis van systeem 3
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald.	Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.	Leenders Haardkachels BV   Industrieweg 25   5688 DP   Oirschot   Nederland
5. Indien van toepassing, de naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde zaken bestrijkt.	Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage.	Systeem 3 en systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.	Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport EZKA/14/145-3 verstrekt op basis van systeem 3
8. Aangegeven prestatie	
Geharmoniseerde technische specificatie	EN13240:2001 - EN13240-A2:2004: EZKA/14/145-3
Essentiële kenmerken	Prestaties
<b>Brandveiligheid</b>	
Brandgedrag	A1
Afstand tot brandbare materialen (Minimaal in mm)	Achterzijde: 250 mm Zijkant: 300 mm Voorzijde: 800 mm
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Voldoet
Emissie van verbrandingsproducten	CO ≤ 1500 mg/m <sup>3</sup> PM ≤ 40 mg/m <sup>3</sup> OGC ≤ 120 mg/m <sup>3</sup> NOx ≤ 200 mg/m <sup>3</sup>
Oppervlakte temperatuur	Voldoet
Reinigbaarheid	Voldoet
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T=274 °C
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	Voldoet
<b>Vermogen</b>	
Nominaal vermogen	8 kWh
Ruimteverwarmend vermogen	8 kWh
Energie Efficiency %, klasse, index	≥ 75%, A, 107,6

A

De prestaties van het in de punten 1 en 2 onschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Leenders, directeur  
November 2019

Harrie Leenders Haardkachels BV  
Industrieweg 25  
5688 DP Oirschot  
Nederland  
www.leenders.nl