



LEENDERS

SINCE 1979

PRESTATIEVERKLARING BOXER PLUS

1. Unieke identificatiecode van het producttype.	Lobbe 60000 verwarmingstoestel voor vaste brandstoffen zonder warm water voorziening EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5	
2. Type-, partij- of serienummer dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.	Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5 verstrekt op basis van systeem 3	
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald.	Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm water voorziening	
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.	Leenders Haardkachels BV Industrieweg 25 5688 DP Oirschot Nederland	
5. Indien van toepassing, de naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde zaken bestrijkt.	Niet van toepassing	
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage.	Systeem 3 en systeem 4	
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt.	Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV, NR.0608 heeft rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5 verstrekt op basis van systeem 3	
8. Aangegeven prestatie		
Geharmoniseerde technische specificatie	EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5	
Essentiële kenmerken	Prestaties	
Brandveiligheid		
Brandgedrag	A1	
Afstand tot brandbare materialen (Minimaal in mm)	Achterzijde: Zijkant: Voorzijde:	200 mm 350 mm 1200 mm
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Voldoet	
Emissie van verbrandingsproducten	CO PM OGC NOx	≤ 1250 mg/m ³ ≤ 40 mg/m ³ ≤ 120 mg/m ³ ≤ 200 mg/m ³
Oppervlakte temperatuur	Voldoet	
Reinigbaarheid	Voldoet	
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T=253 °C	
Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoorsteen)	Voldoet	
Vermogen		
Nominaal vermogen	5.2 kWh	
Ruimteverwarmend vermogen	5.2 kWh	
Energie Efficiency %, klasse, index	≥ 75%, A, 108,3	

A

De prestaties van het in de punten 1 en 2 onschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Leenders, directeur
November 2025

Harrie Leenders Haardkachels BV
Industrieweg 25
5688 DP Oirschot
Nederland
www.leenders.nl