

DECLARATION DE PERFORMANCES SORENNE MkII

1. Code d'identification unique du produit.	Appareil de chauffage Sorenne 63000 pour combustibles solides sans équipement d'eau chaude EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-1		
2. Numéro de modèle, de lot ou de série, ou tout autre moyen d'identification du produit fini, comme fixé à l'article 11, alinéa 4.	Le laboratoire agréé SGS Nederland BV, No 0608, a délivré le rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-1 sur la base du système 3.		
3. Usage prévu du produit fini, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, comme définies par le fabricant.	Chauffage spatial pour combustibles solides sans équipement d'eau chaude.		
4. Nom, raison sociale ou marques déposées et adresse du fabricant, comme fixé à l'article 11, alinéa 5.	Leenders Haardkachels BV Industrieweg 25 5688 DP Oirschot Pays-Bas		
5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire dont la procuration couvre les domaines de l'article 12, alinéa 2.	Ne s'applique pas.		
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit fini mentionné en annexe.	Système 3 et système 4.		
7. Lorsque la déclaration de performances concerne un produit fini tombant sous une norme harmonisée.	Le laboratoire agréé SGS Nederland BV, No 0608, a délivré le rapport 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-1 sur la base du système 3.		
8. Performances déclarées			
Spécifications techniques harmonisées	EN16510:1639-AoP-EZKA/2025-11/006-1		
Caractéristiques essentielles	Performances		
Conformité aux normes anti-incendie			
Réaction au feu	A1		
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles (en mm)	Arrière:	100 mm	
	Latérale:	100 mm	
	Façade:	1100 mm	
Risque de projection de combustible incandescent	Conforme		
Emissions provenant de la combustion	CO PM OGC NOx	≤ 1250 mg/m ³ ≤ 40 mg/m ³ ≤ 120 mg/m ³ ≤ 200 mg/m ³	
Température de surface	Conforme		
Possibilités de nettoyage	Conforme		
Température des gaz de combustion en fonctionnement nominal	T=284 °C		
Résistance mécanique (pour le support d'une cheminée)	Conforme		
Puissance			
Puissance nominale	5.0 kWh		
Puissance de chauffage spatiale	5.0 kWh		
Pourcentage, classe et index d'efficacité énergétique	≥ 75%, A, 108,9		

A

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances mentionnées au point 8. Cette déclaration de performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :



Bart Leenders, directeur
Novembre 2025

Leenders Haardkachels BV
Industrieweg 25
5688 DP Oirschot
Nederland
www.leenders.nl