



## LOBBE

EN 13240:2001 & 13240 A2:2004

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming  
Roomheater fired by solid fuel capable of intermittent operation  
Espace chauffé avec un combustible solides  
Kaminofen für feste Brennstoffe

---

Afstand tot brandbare materialen; zij-, achter-, voorkant	35 cm, 20 cm
Distance to adjacent combustible materials; side, back	120 cm (min)
Espace depuis les matériaux inflammables; côté, arrière	
Abstand bis brennbarer Materialien; seite, hinter	

---

ECO Design emissie in verbrand product	CO	≤ 1500 mg/m <sup>3</sup>
Emission ECO Design in combustion products	PM	≤ 40 mg/m <sup>3</sup>
ECO Design émission dans les produits de combustion	OGC	≤ 120 mg/m <sup>3</sup>
ECO Design Emission in verbranntes Produkt	NOx	≤ 200 mg/m <sup>3</sup>

---

Rookgas temperatuur	211 °C
Flue gas temperature	
Température des fumées	
Abgas temperatuur	

---

Vermogen	5.2 kW
Thermal output	
Puissance	
Nennwärmeleistung	

---

Rendement	≥ 75%
Energy efficiency	
Rendement	
Wirkungsgrad	

---

Brandstof types	Hout
Fuel types	Wood
Types de carburant	Bois
Zulassige Brennstoffe	Holz

---

Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen! Lees en volg de instructies!  
Use only recommended fuels! Read and follow the operating instructions!  
Utilisez un combustible approprié! Lire et suivre les notices d'instructions!  
Brauch nur empfohlen Brennstoffe! Anleitung beachten!