



DAYNA

EN16510: 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-3

Roomheater fired by solid fuel capable of intermittent operation

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming

Kaminofen für feste Brennstoffe

Espace chauffé avec un combustible solides

Distance to adjacent combustible materials; side, back	40 cm, 20 cm (min)
Afstand tot brandbare materialen; zij-, achterkant	
Abstand bis brennbarer Materialien; seite, hinter	
Espace depuis les matériaux inflammables; côté, arrière	

Emission ECO Design in combustion products	CO	≤ 1500 mg/m ³
ECO Design emissie in verbrand product	PM	≤ 40 mg/m ³
ECO Design Emission in verbranntes Produkt	OGC	≤ 120 mg/m ³
ECO Design émission dans les produits de combustion	NOx	≤ 200 mg/m ³

Flue gas temperature	332 °C
Rookgastemperatuur	
Abgastemperatur	
Température des fumées	

Thermal output	7,9 kW
Vermogen	
Nennwärmeleistung	
Puissance	

Energy efficiency	≥ 75%
Rendement	
Wirkungsgrad	
Rendement	

Fuel types	Wood
Brandstofftypes	Hout
Zulassige Brennstoffe	Holz
Types de carburant	Bois

Use only recommended fuels! Read and follow the operating instructions!

Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen! Lees en volg de instructies!

Verwende nur die empfohlenen Kraftstoffe! Lies die Anweisungen und halte dich daran!

Utilise uniquement les carburants recommandés ! Lis et suis les instructions !