



LEENDERS

SINCE 1979

LOBBE

EN16510: 1639-AoP-EZKA/2025-11/006-5

Roomheater fired by solid fuel capable of intermittent operation

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming

Kaminofen für feste Brennstoffe

Espace chauffé avec un combustible solides

Afstand tot brandbare materialen; zij-, achter-, voorkant
Distance to adjacent combustable materials; side, back, front
Abstand bis brennbarer Materialien; seite, hinter, vorne
Espace depuis les matériaux inflammables; côté, arrière, avant

35 cm, 20 cm, 120 cm (min)

Emission ECO Design in combustion products	CO	≤ 1250 mg/m ³
ECO Design emissie in verbrand product	PM	≤ 40 mg/m ³
ECO Design Emission in verbranntes Produkt	OGC	≤ 120 mg/m ³
ECO Design émission dans les produits de combustion	NOx	≤ 200 mg/m ³

Flue gas temperature Rookgastemperatuur Abgastemperatur Température des fumees	253 °C	Energy efficiency Rendement Wirkungsgrad Rendement	≥ 75%	Thermal output Vermogen Nennwärmeleistung Puissance	5,2 kW
---	--------	---	-------	--	--------

Fuel types Brandstoftypes Zulassige Brennstoffe Types de carburant	Wood Hout Holz Bois
---	------------------------------

Use only recommended fuels. Read and follow the operating instructions.

Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen. Lees en volg de instructies.

Verwende nur die empfohlenen Kraftstoffe. Lies die Anweisungen und halte dich daran.

Utilise uniquement les carburants recommandés. Lis et suis les instructions.

Leenders B.V.

Industrieweg 25 - 5688 DP Oirschot - Nederland

www.leenders.nl